



Maschinennummer	Maschinenbezeichnung	Steuerung	Roboter	Baujahr	Zuhaltekraft max. (kN)	Spritzvolumen (gr.) bei PS	Schneckendurchmesser (mm)	Spritzdruck (spez.) max. (bar)	Gewicht (kg)	Kernzug Hydraulik	Holmlichtweite (mm)		Einbauhöhe (mm)		Maschinenaufspannplatte (mm)		Zentriering Durchmesser (mm)		Formöffnungsweg max. (mm)	Auswerferweg max. (mm)
											Breite	Höhe	min.	max.	Breite	Höhe	DS	AS		
25/255	Demag 25	NC 4	ohne	2000	250	16	14	2400	2500	2	280	280	160	220	410	410	110	110	Max. Öffnungsweg wird durch die Einbauhöhe des Werkzeugs bestimmt.	100
35/082	Demag 35	NC 5	motorisch	2012	350	20	18	2800	2620	2	320	320	180	230	460	460	110	110		100
50/296	Demag 50	NC 5	pneumatisch	2016	500	150	35	2800	2620	2	320	320	180	230	460	460	110	110		100
50/060	Demag 50	NC 5	motorisch	2010	500	150	35	2020	3300	2	370	370	210	380	540	540	125	125		125
50/063	Demag 50	NC 5	motorisch	2010	500	150	35	2020	3300	2	370	370	210	380	540	540	125	125		125
60/092	Demag 60	NC 5 +	pneumatisch	2015	600	150	35	2020	3300	2	370	370	210	380	600	600	125	125		125
100/222	Demag 100	NC 4	motorisch	2007	1000	200	40	2025	4800	1	400	400	250	420	540	540	125	125		150
100/173	Demag 100	NC 5	motorisch	2012	1000	205	40	2025	4800	2	420	420	250	420	600	600	125	125		150
150/009	Demag 150	NC 4	pneumatisch	2004	1500	290	40-45	2000-2400	7500	2	500	500	250	560	750	750	160	160	500	160
160/116	Demag 160	NC 5	motorisch	2012	1600	210	40	2025	7300	2	520	520	275	685	770	770	160	160	500	160
160/178	Demag 160	NC 5	motorisch	2013	1600	210	40	2025	7300	4	520	520	275	685	770	770	160	160	500	160
280/028	Demag 280	NC 5	motorisch	2012	2800	695	60	1905	13000	4	630	630	330	710	930	930	160	160	675	200
350/469	Demag 350	NC 4	motorisch	2000	3500	1440	80	1435	15200	1	710	630	330	710	1040	950	200	200	675	200